



BRITRADE Pro s.r.o.

L. Váchy 1582, Zlín 76001
Czech Republic

+420 577 214 197

britrade@britrade.cz

BRITRADE

www.britrade.cz

Návod zapojení LED pásku na 230V

LED pásek na 230V lze krátit po modulech – 1m nebo 2m.

LED pásek 230V/3,5W - po 1m, LED pásek 230V/7W - po 0,5m.

LED pásek na 230V má vodiče napětí po stranách ve formě lankového kabelu.

Po stříhnutí se zatlačí přípojovací trny přesně do středu lankového vodiče, jako na obrázku níže.

Dávejte pozor, aby se trny dotýkaly pouze lankového vodiče.

Pokud natlačíte trny do bílého podkladu LED diod, může dojít ke zkratu a zničení jednoho modulu LED pásku.

Po odstřížení poškozeného modulu je zbytek pásku funkční.

Potom připojte napájecí kabel nebo spojku, v případě že Vám pásek nesvítí, je možná příčina v obrácené polaritě napájecího kabelu - stačí sundat z pásku, otočit o 180 stupňů a znovu zapojit.

Napájecí kabel má v sobě zabudovaný usměrňovací člen.

Na konec pásku aplikujte koncovku. Pro zachování IP 67 je nutné na spoje a koncovky aplikovat silikonový tmel.

Pásek je možno připevnit plastovými držáky, nebo přilepit k podkladu kvalitním lepidlem.

Montáž svěřte osobě, která má příslušnou odbornou způsobilost.

